

AQUA-FLOORCRYL

TECHNISCHES MERKBLATT

DEFINITION :	Einkomponentige wasserbasierte umweltfreundliche Acryl-Beschichtung für Beton- und Asphalt-Böden wie beispielsweise Tennisplätze etc. mit starker Gehbelastung. Endsicht für AQUA-BALKON.
EIGENSCHAFTEN :	Sehr hohe Elastizität – Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung/ hohe Abriebresistenz – Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit und Moosbewuchs (Algen/Schmarotzer etc.).
UNTERGRÜNDE :	Beton und Asphalt
SYSTEME :	Dichte und wenig saugende Untergründe : Ohne Primer direkt zwei Schichten auftragen. Mittel bis stark saugende Untergründe : <ul style="list-style-type: none">• Primer: Eine Schicht AQUA-UNIFIX• Endsicht : Zwei Schichten AQUA-FLOORCRYL

VERARBEITUNGSBESCHREIBUNG

UNTERGRUND- VORBEREITUNG :	Staub, Schmutz und nicht haftende Altbeschichtungen entfernen. Die Oberfläche muss so vorbereitet werden, dass eine gute Haftung zum Untergrund für eine Beschichtung gewährleistet ist. Vorher auf aufsteigende Feuchtigkeit prüfen.
ANWENDUNGS- UMSTÄNDE:	Bei trockenem Wetter und einer Oberflächentemperatur von min. 5°C. Relative Luftfeuchtigkeit Max. 80%.
WERKZEUGE:	Im Streich, Roll- oder Airless-Spritzverfahren (Düsenöffnung 013-015).
VERDÜNNUNG :	Wasser
REINIGUNG :	Wasser
VERBRAUCH :	Ca. 6 bis 8 m ² /Kg je Schicht (125 bis 170 g/ m ²)
BESONDERHEITEN :	Vor Gebrauch sehr gut aufrühren.

TECHNISCHE DATEN

GLANZGRAD :	Matt
FARBTÖNE :	Betongrau, Ziegelrot
DICHTE :	Environ 1.4 g/cm ³
FESTSTOFFGEHALT :	Nach Gewicht : ca. 67 % Nach Volumen : ca. 57 %
FLAMMPUNKT :	Keiner
VISKOSITÄT:	100 KU
TROCKNUNGSZEIT :	Griffest nach einer Stunde Überstreichbar : nach 16 Stunden
VERPACKUNG :	5 Kg – 20 Kg
LAGERFÄHIGKEIT :	12 Monate bei frostfreier und trockener Lagerung in verschlossener Originalverpackung

SICHERHEITSRICHTLINIE

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage verfügbar.

Diese Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und sind auf der Basis des neusten Stand der Technik zusammengestellt worden. Durch die Vielfalt der Objekteigenschaften ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, den Verwendungszweck unter de jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Die Angaben dienen lediglich als Leitfaden für den Verarbeiter. Die Anwendung ist nach den Objektgegebenheiten und den anerkannten Regeln und dem derzeitigen Stand der Technik durchzuführen. Dieses Datenblatt ersetzt etwaige vorangegangene Versionen.